



FURTUN PRESIUNE ALBASTRU

Furtun termoplastic albastru ultraușor pentru spălătorii

auto Furtun ultra-ușor pentru rampele de spălare auto, complet cu racorduri. Suprafața netedă a furtunului nu deteriorează caroseria vehiculului în caz de impact sau abraziune. Fabricat din poliuretan de înaltă calitate și elastomer termoplastic, oferă o flexibilitate excelentă și o greutate redusă de doar 10 g/m².

Caracteristici cheie:

Rezistență ridicată la uleiuri, raze UV, ozon și condiții meteorologice.

Presiune de lucru de până la 250 bar.

Strat interior: poliuretan de înaltă rezistență.

Armăturare: împletitură de poliester de înaltă rezistență.

Înveliș: poliuretan transparent și elastomer termoplastic.

DOMENII DE APLICARE



Car-Wash

DATE TEHNICE

Presiune maximă (bar)	250
Materialul furtunului	termoplastic
FITINGURI	G 3/8" FF
Culoare	albastru
DIAMETRU INTERIOR (INC/MM)	1/4 - 6
DIAMETRU INTERIOR (INC/MM)	13
SUPRAFAȚĂ	lucios

VARIANTE

COD	LUNGIME (MM)	MATERIAL FITINGURI
CWPI37B	3700	oțel placat cu zinc
CWPI45B	4500	oțel placat cu zinc
CWPI55B	5500	oțel placat cu zinc

MORE INFORMATION

- Brand: Emiltec